



Technische Daten:

Bemessungsspannung:	60 V
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter/-schraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau
Schirmhülse:	CuZn, Ni

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW9: 36-000210

Kontaktbelegung:

1	braun	
3	blau	
4	schwarz	
	Schirmauflage	
	Überwurfmutter/-schraube	

D siehe Datenblatt Kabel

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10879	SAL - 8S - RK3 - RS3 - 0,3 / G2	0,3m	TPU, UL 20549, schwarz, 3x0,25mm², Li9YFC11Y Kabel: 781-G22300
42-10880	SAL - 8S - RK3 - RS3 - 0,6 / G2	0,6m	
42-10881	SAL - 8S - RK3 - RS3 - 1,5 / G2	1,5m	
42-10882	SAL - 8S - RK3 - RS3 - 3 / G2	3,0m	
42-xxxxx	SAL - 8S - RK3 - RS3 - ... / G2	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 23.03.11 VF Ä3945 Überwurfmutter/-schraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

dim. in mm		
	Datum	Name
gez.	27.10.09	Franz
gepr.	27.10.09	Burschik



Benennung:	Verbindungsleitung M8x1, 360°-Schirmung, Kupplung axial - Stecker axial
Zeichnungsnr.:	42K1A185
Artikelnr.:	siehe Tabelle